

ARTIKEL NR. 2442-040040

**DOTLUX LED-Deckeneinbaustrahler TURN 46W 4000K**



zur Artikelseite

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 20° oder 60° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

|                                   |           |  |                       |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -         | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                  | 40                    |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1,05      | <b>SCHUTZART (IP)</b>                  | IP20                  |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | max. 46   | <b>LICHTFARBE</b>                      | weiß                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | max. 5390 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                | 220 - 240 AC          |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 117       | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                 | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                                   |           | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>        | 4000                  |
|                                   |           | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>             | Ra > 92               |
|                                   |           | <b>POWER-FACTOR</b>                    | 0,95                  |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |           | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>             | 0                     |
| <b>Länge:</b> 186mm               |           | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                   | -                     |
| <b>Breite:</b> 186mm              |           | <b>LUMEN PRO WATT</b>                  | 117                   |
| <b>Höhe:</b> 150mm                |           | <b>SCHUTZKLASSE</b>                    | III                   |
| <b>Durchmesser:</b> 186mm         |           | <b>SPANNUNGSART</b>                    | DC                    |
|                                   |           | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                    | weiß                  |
|                                   |           | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>                | Nein                  |
|                                   |           | <b>SCHALTZYKLEN</b>                    | > 100.000             |
|                                   |           | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>      | 175                   |
|                                   |           | <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b> | 175                   |
|                                   |           | <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>       | 175                   |
|                                   |           | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>        | 220-240               |
|                                   |           | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>              | 5                     |
|                                   |           | <b>L80/B10</b>                         | 50000                 |
|                                   |           | <b>NENNSTROM IN A</b>                  | 0                     |
|                                   |           | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>      | Nein                  |
|                                   |           | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>      | Ja                    |
|                                   |           | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>              | Nein                  |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>  | 220-240                          |
| <b>SORTIMENT</b>  | Proline                          |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>        | nicht erforderlich               |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>   | 50000                            |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                               | 100000                           |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>   | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>   | Ja                               |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>  | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>   | Ja                               |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                             | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>                                       | 1                                |
| <b>FASSUNG</b>  | -                                |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>  | Ja                               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DALI</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DMX</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG DSI</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG RF</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>   | Nein                             |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>  | Nein                             |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>   | Nein                             |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>  | Ja                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>   | Reflektor                        |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>  | SDCM6                            |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>   | -                                |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>   | -                                |
| <b>LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Nein                             |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>  | Nein                             |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>  | Nein                             |
| <b>MIT LICHTSENSOR</b>  | Nein                             |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>                          | Nein                             |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                       | -                                |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>   | Ja                               |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>  | Abschluss                        |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>  | Steckklemme                      |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>                                  | -                                |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>   | Nein                             |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                | Nein                   |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                          | Nein                   |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                       | Nein                   |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                           | Nein                   |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                         | Nein                   |
| <b>GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM</b>                               | Nein                   |
| <b>GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE</b>                             | Ja                     |
| <b>GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE</b>                     | Nein                   |
| <b>GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE</b>                     | Nein                   |
| <b>GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE</b>                         | Nein                   |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                          | Ja                     |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                      | 46                     |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>  | LED austauschbar       |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                         | Nein                   |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                  | Nein                   |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>  | Nein                   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>  | Nein                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 100000                 |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 25000                  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Nein                   |
| <b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>                               | 0                      |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                     | 355° / 30°             |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>   | E                      |
| <b>ELDAS-NR.</b>   | 941500939              |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 186                    |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 186                    |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 46                     |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 5390                   |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 25                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 186                    |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 150                    |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 200                    |
| <b>ELDAS-NO.</b>   | 941500939              |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>   | Direkt                 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                   |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                     | Lackiert               |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch            |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Stufenlos              |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>  | Matt                   |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Drehbar und schwenkbar |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Mediumstrahlend 21-40° |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                               | Ohne Abdeckung         |