

ARTIKEL NR. 3177-160120

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h Betrieb. Li-FePO4 autom. Selbsttest**



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte ( 2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung )
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3177 3177-060120	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.94	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	2	<b>ERKENNUNGSWEITE</b>	30
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	AC 45 / Akku 23	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	6000-7000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	22,5	<b>POWER-FACTOR</b>	0,3
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
<b>Länge:</b> 350mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	22,5
<b>Breite:</b> 40mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Höhe:</b> 240mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Ja
		<b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>	350
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>NENNSTROM IN A</b>	0,04
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>AUTOMATISCHER SELBSTTEST</b>	ohne
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
		<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja

<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	1
<b>FASSUNG</b>	ohne
<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK08
<b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED austauschbar
<b>MONTAGEART</b>	Wandanbau/Deckenanbau
<b>MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	G
<b>ELDAS-NR.</b>	941010709
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	350
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	2
<b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	0-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	40
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	240
<b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>	240
<b>ELDAS-NO.</b>	941010709
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>LICHTVERTEILER</b>	Sonstige
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige