

ARTIKEL NR. 3282-040135

**DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmini 38W 4000K SKI ohne Mastadapter**



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -       |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 3282    |
| GEWICHT IN KG              | 5.2     |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | max. 38 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 4560    |
| LUMEN PRO WATT             | 120     |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 520mm  
Breite: 300mm  
Höhe: 130mm

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                   | 135x50                |
| SCHUTZART (IP)                   | IP66                  |
| LICHTFARBE                       | weiß                  |
| EINGANGSSPANNUNG                 | 176 - 240 AC/DC       |
| NUTZLEBENSDAUER                  | ca. 80.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN         | 4000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX              | Ra > 75               |
| MASTAUFNAHME                     | abhängig vom Adapter  |
| POWER-FACTOR                     | 0,94                  |
| EINSCHALTSTROM IN A              | 0                     |
| IK SCHUTZGRAD                    | IK09                  |
| LUMEN PRO WATT                   | 120                   |
| SCHUTZKLASSE                     | I                     |
| SPANNUNGSART                     | AC                    |
| GEHÄUSEFARBE                     | grau                  |
| NOTLICHTTAUGLICH                 | Nein                  |
| SCHALTZYKLEN                     | > 160.000             |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ              | bis 10000 V           |
| KABELLÄNGE IN M                  | 0                     |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 90-264 V AC           |
| GARANTIE IN JAHREN               | 7                     |
| L80/B10                          | 60000                 |
| NENNSTROM IN A                   | 0,17                  |
| DIMMEN OHNE DIMMER               | Nein                  |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 90-264 V AC           |
| SORTIMENT                        | Proline               |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 60000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 120000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM4                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK09                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Steckklemme                      |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 38                               |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED nicht austauschbar           |
| MONTAGEART                                                                  | Aufsatz/Ansatz                   |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                                                | Nein                             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                | 120000                           |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                | 30000                            |
| PULSDAUER IN µS                                                             | 0                                |
| BEG FÖRDERUNG                                                               | Ja                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE                        | D                                |
| ELDAS-NR.                                                                   | 941700469                        |

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                     | 520               |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                         | 0                 |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                  | 38                |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR<br/>NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 50                |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                     | 300               |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                       | 130               |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                                 | 941700469         |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                         | Pulverbeschichtet |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                          | Sonstige          |