

ARTIKEL NR. 3283-040135

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmini 73W 4000K SKI ohne Mastaufnahme



zur Artikelseite

- Schutzklasse I mit separatem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- Hocheffizienter PHILIPS®-LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativem Kühl-System
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung
- Integriertes Druckausgleichsventil

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3283 2409 2408-1

GEWICHT IN KG 5,55
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT max. 73
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 8760
LUMEN PRO WATT 120

ABMESSUNGEN

Länge: 520mm
Breite: 300mm
Höhe: 130mm

ABSTRAHLWINKEL 135x50
SCHUTZART (IP) IP66
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 80.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 72
MASTAUFNAHME abhängig vom Adapter
POWER-FACTOR 0,95
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK09
LUMEN PRO WATT 120
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE grau
NOTLICHTTAUGLICH Nein
SCHALTZYKLEN > 160.000
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ bis 10000 V
KABELLÄNGE IN M 0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 90-264 V AC
GARANTIE IN JAHREN 7
L80/B10 60000
NENNSTROM IN A 0,32
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 90-264 V AC
SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	60000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	120000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK09
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	100
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Aufsatz/Ansatz
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	120000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	30000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941700479

ABMESSUNG LÄNGE IN MM	520
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	73
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	50
ABMESSUNGEN BREITE MM	300
ABMESSUNGEN HÖHE MM	130
ELDAS-NO.	941700479
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige