

ARTIKEL NR. 3666-060120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKERmini 20W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen mit Akku-Ladestandsanzeige
 - 30% Lichtleistung = 9 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 6 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 3 Stunden (Ladezeit max. 5 Stunden)
- Inkl. Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich

NACHFOLGEARTIKEL	5353-150360	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	3026-160120	SCHUTZART (IP)	IP65
GEWICHT IN KG	1.58	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1900	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	95	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK07
		LUMEN PRO WATT	95
		SCHUTZKLASSE	III
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	mehrfarbig
Länge: 324mm		SCHALTZYKLEN	> 80.000
Breite: 180mm		GARANTIE IN JAHREN	3
Höhe: 90mm		L80/B10	40000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	40000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
		ART DER VERDRÄHTUNG	Abschluss
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	18
		LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000

PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
ELDAS-NR.	941500419
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	324
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	20
ABMESSUNGEN BREITE MM	180
ABMESSUNGEN HÖHE MM	90
ELDAS-NO.	941500419