

ARTIKEL NR. 3737-040240

DOTLUX LED-Stehleuchte Doppelkopf STUDIObutlerduo 2x80W 4000K dimmbar



zur Artikelseite

- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten
- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem H-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | 3737-140080 |
| GEWICHT IN KG | 25.5 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 2x80 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 17600 |
| LUMEN PRO WATT | 110 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 1960mm

Länge: 1240mm

Breite: 425mm

| | |
|--|--|
| ABSTRAHLWINKEL | 120x120 |
| LICHTFARBE | weiß |
| EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| POWER-FACTOR | 0,95 |
| EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| LUMEN PRO WATT | 110 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SPANNUNGSART | AC/DC |
| GEHÄUSEFARBE | grau |
| BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 V AC |
| GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| L80/B10 | 50000 |
| DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 220-240 V AC |
| SORTIMENT | Proline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |

| | |
|--|----------------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN | 2 |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Ja |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Ja |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Nein |
| LICHTVERTEILER | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM3 |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Ja |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM | Nein |
| LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH | Nein |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR | Nein |
| JUSTIERBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | - |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| MIT DIMMER | Nein |
| MIT PRÄSENZMELDER | Nein |
| MIT REFLEKTOR | Nein |
| MIT SCHALTER | Nein |
| MIT SEPARATER LESELEUCHE | Nein |
| WERKSTOFF | Aluminium |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |

| | |
|--|-----------------|
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| ELDAS-NR. | 941700049 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 1240 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 160 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 425 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 1960 |
| ELDAS-NO. | 941700049 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| LICHTAUSTRITT | Direkt/indirekt |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufenlos |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Ohne |