

ARTIKEL NR. 4748-030360

**DOTLUX LED-Wandleuchte CONEwall 20cm 10W 3000K**



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

|                            |      |
|----------------------------|------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    |
| GEWICHT IN KG              | 0.89 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 10   |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 380  |
| LUMEN PRO WATT             | 38   |

**ABMESSUNGEN**

Breite: 90mm  
Höhe: 218mm  
Durchmesser: 90mm  
Länge: 90mm

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 360                   |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 30.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,5                   |
| EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 38                    |
| SCHUTZKLASSE                                                        | -                     |
| SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | grau                  |
| NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                  |
| EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM                                          | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM                                     | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM                                           | 0                     |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
| L80/B10                                                             | 20000                 |
| NENNSTROM IN A                                                      | 0,35                  |
| GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                    |
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
| SORTIMENT                                                           | Proline               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 20000                 |

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 40000            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                                             | Nein             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN                                            | 1                |
| FASSUNG                                                                            | -                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | -                |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Nein             |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM5            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK08             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                                  | Nein             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | -                |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Nein             |
| ANSCHLUSSART_                                                                      | Kabel            |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein             |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSÖRGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein             |

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                        | Nein                               |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                               |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                          | Nein                               |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 40000                              |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 10000                              |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | G                                  |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941200369                          |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 90                                 |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 90                                 |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 10                                 |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 50                                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 90                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 218                                |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 0                                  |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                             | 941200369                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                               |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                               |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                        |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                             | Pulverbeschichtet                  |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                                | Ohne                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                        | Ohne                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                         | Nicht erforderlich                 |