

ARTIKEL NR. 4768-140120

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEpc IP66/IP69 1455mm 24W 4000K IK10 1x3-polig



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Dank integriertem Druckausgleichventil für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK10
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4768-040120 | SCHUTZART (IP) | sonstige IP66 / IP69 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 1.7 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| LUMEN PRO WATT | 152 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 24 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3650 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,95 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| ABMESSUNGEN | | IK SCHUTZGRAD | IK10 |
| Breite: 90mm | | LUMEN PRO WATT | 152 |
| Höhe: 99mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Länge: 1455mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| | | GEHÄUSEFARBE | grau |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | FOOD-READY | Ja |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM | 0 |
| | | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM | 0 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | L80/B10 | 100000 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | SORTIMENT | Highline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 100000 |

| | |
|---|---------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 200000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM3 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK10 |
| LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| ANSCHLUSSART_ | sonstige Steckanschluss |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 24 |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 200000 |

| | |
|--|----------------------------|
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 50000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | C |
| ELDAS-NR. | 941004699 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 1455 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 24 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -25-50 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 90 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 99 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM | 0 |
| ELDAS-NO. | 941004699 |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Kunststoffbeschichtet |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Ohne |
| LICHTVERTEILER | Ohne |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |