

ARTIKEL NR. 4867-130030

**DOTLUX LED-Fluter LENSplus 200W 3000K 30° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| VORGÄNGERARTIKEL           | 4867-030030 |
| GEWICHT IN KG              | 5.6         |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 25000       |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 200         |
| LUMEN PRO WATT             | 125         |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 435mm  
Breite: 345mm  
Höhe: 78mm

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 30                    |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP66                  |
| LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| EINGANGSSPANNUNG                                                    | 186 - 240 AC/DC       |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
| IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 125                   |
| SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
| SPANNUNGSART                                                        | AC/DC                 |
| GEHÄUSEFARBE                                                        | schwarz               |
| NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                  |
| SCHALTZYKLEN                                                        | > 100.000             |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | bis 10000 V           |
| EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM                                          | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM                                     | 0                     |
| EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM                                           | 0                     |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 7                     |
| L80/B10                                                             | 50000                 |
| GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                    |
| GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                  |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                        | Ja                    |
| SORTIMENT                                                           | Highline              |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                       | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                         | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                             |
| FASSUNG                                                                            | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                                     | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK08                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                            | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                                      | Ja                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                             |

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                      | 200                    |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                          | LED nicht austauschbar |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                         | Nein                   |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                  | Nein                   |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                        | Nein                   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                          | Nein                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 100000                 |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 25000                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Ja                     |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | D                      |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941008679              |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 435                    |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 200                    |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 25000                  |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -30-50                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 345                    |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 78                     |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 0                      |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                   |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Schwenkbar             |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                     | Pulverbeschichtet      |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Mediumstrahlend 21-40° |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                        | Ohne                   |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                         | Sonstige               |