

ARTIKEL NR. 4934-500

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 500mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH - einstellen der farbtemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4184-500

GEWICHT IN KG 0.241

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm
Breite: 70mm
Höhe: 31mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A	26,4
TC TEMPERATUR IN °C	75
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein

GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	224
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934089
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	215
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
AUSGANGSSTROM IN A	0,5
ELDAS-NO.	941934089