

ARTIKEL NR. 4934-950

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 950mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH - einstellen der Farbtemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4184-900

GEWICHT IN KG 0.241

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm
Breite: 70mm
Höhe: 31mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
EINSCHALTSTROM IN A	26,4
TC TEMPERATUR IN °C	75
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 40 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein

KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μ S	224
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934109
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	215
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
AUSGANGSSTROM IN A	0,95
ELDAS-NO.	941934109