

ARTIKEL NR. 4936-2

DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 300-1050mA



zur Artikelseite

Nicht dimmbares Netzteil für QUICK-FIXadapt

- inkl. Magnetbefestigung
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- Ausgangsspannung: 25 - 42 V DC
- Der Temperaturbereich, bei dem das Netzteil zu verwenden ist liegt zwischen -20°C und +40°C.
- Die Kabellänge des Netzteils beträgt 24cm.
- Einstellbar auf 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 750mA, 800mA, 900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA per Dip-Schalter
- Der Treiber ist auf 700mA voreingestellt

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	4936-1	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
		POWER-FACTOR	0,96
GEWICHT IN KG	0.123	EINSCHALTSTROM IN A	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	16-33	TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Länge: 97mm		AUSGANGSSPANNUNG	25 - 42 DC
Breite: 43mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 41mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	941009609
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	97
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-+50
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	41
AUSGANGSSTROM IN A	0,3-1,05
ELDAS-NO.	ist beantragt