

ARTIKEL NR. 5047

LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 1400mA



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II

Werkseitige Einstellung des Betriebsstroms 1400mA

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.24	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6-50	EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
ABMESSUNGEN		AUSGANGSSPANNUNG	25 - 54 DC
Länge: 360mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC / 176-280 DC
Breite: 30mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 21mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	198-264 AC / 176-280 DC
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Ja
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	941007719
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	360
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,4
ELDAS-NO.	941007719