

ARTIKEL NR. 5245-030036

## DOTLUX LED-Leuchte MULTISCREWsun 5W 2200-3000K Sunset-dimming



zur Artikelseite

- SUNSETDIMMING für stimmungsvolles und gemütliches Lichtdesign
- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare IP44 Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte "DIMtoZERO" Phasenabschnittsdimmbare Netzteil (0-100%)
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt am Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt.
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-70 mm
- Direkt in Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50-52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Reflektortechnik sorgt für angenehmes, blendfreies Licht
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16
- Kostengünstig auch in DALI-Systeme integrierbar mit DALI-Phasenabschnittsdimmer Art.Nr.5425
- Phasenabschnittsdimmer Art.Nr.5180

|                                   |       |                                        |                                   |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                  | 36                                |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.104 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                  | sonstige Vorne IP44 / Hinten IP20 |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 5     | <b>LICHTFARBE</b>                      | weiß                              |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 340   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                | 220 - 240 AC                      |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 68    | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                 | ca. 40.000 h bei 25°C             |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>        | 2200-3000                         |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>             | Ra > 92                           |
|                                   |       | <b>POWER-FACTOR</b>                    | 0,9                               |
|                                   |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>             | 5                                 |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                   | IK04                              |
| <b>Länge: 80mm</b>                |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>                  | 68                                |
| <b>Breite: 80mm</b>               |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>                    | II                                |
| <b>Höhe: 43mm</b>                 |       | <b>SPANNUNGSART</b>                    | AC                                |
| <b>Durchmesser: 80mm</b>          |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                    | weiß                              |
|                                   |       | <b>SCHALTZYKLEN</b>                    | > 80.000                          |
|                                   |       | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>      | 50                                |
|                                   |       | <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b> | 50-70                             |
|                                   |       | <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>       | 50                                |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>              | 5                                 |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>                         | 40000                             |
|                                   |       | <b>NENNSTROM IN A</b>                  | 0,02                              |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>      | Nein                              |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>      | Ja                                |

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                          | Nein               |
| <b>SORTIMENT</b>                                                                   | Proline            |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>         | nicht erforderlich |
| <b>MONTAGEORT</b>                                                                  | Innenbereich       |
| <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                                | 40000              |
| <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                                | 80000              |
| <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>                                                            | Ja                 |
| <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>                                                    | Ja                 |
| <b>GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG</b>                                               | Nein               |
| <b>GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE</b>                                                  | Ja                 |
| <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                              | Nein               |
| <b>FASSUNG</b>                                                                     | -                  |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                                     | -                  |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                                           | Nein               |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                              | Nein               |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                              | Nein               |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                                                | Nein               |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                                                 | Nein               |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                                                 | Nein               |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                                    | Nein               |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                                          | Nein               |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                                                | Nein               |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                                             | Ja                 |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                                     | Ja                 |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                                      | Nein               |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                                                  | Nein               |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Nein               |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                                       | Nein               |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                                              | Nein               |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                                     | Nein               |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                                          | Nein               |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                                           | Nein               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                                              | Reflektor          |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                                             | SDCM6              |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                                            | IK04               |
| <b>LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24</b> | Nein               |
| <b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>                                                         | Nein               |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>                          | Nein               |
| <b>GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11</b>                                        | 650 °C - 30 s      |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                                                | Ja                 |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                                               | Schneidklemme IDC  |
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>                                   | RG1                |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                                      | Nein               |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                                                | Nein               |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                                             | Nein               |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                                                 | Nein               |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                                               | Nein               |
| <b>GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM</b>                                                     | Nein               |

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                             | Ja                                 |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                     | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                     | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                         | Nein                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 5                                  |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED nicht austauschbar             |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                               |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                  | Ja                                 |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Ja                                 |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 80000                              |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 20000                              |
| PULSDAUER IN µS                                       | 90                                 |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | G                                  |
| ELDAS-NR.                                             | 941470779                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 80                                 |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 80                                 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 5                                  |
| LICHTSTROM IN LM                                      | 430                                |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -10-35                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 80                                 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 43                                 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 38                                 |
| ELDAS-NO.                                             | 941470779                          |
| BETRIEBSGERÄT                                         | Elektronischer Trafo               |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                        |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt/indirekt                    |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Stufenlos                          |
| REFLEKTORFARBE                                        | Hochglänzend                       |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ                                     | Pulverbeschichtet                  |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Mediumstrahlend 21-40°             |
| VERSTELLBARKEIT                                       | Nicht verstellbar                  |
| SCHUTZART (NEMA)                                      | 4x                                 |