

ARTIKEL NR. 5301-030030

**DOTLUX LED-Wandleuchte FLASK 10W 3000K weiß**



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9016

|                            |     |                                                                     |                       |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -   | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 29x77x8               |
| GEWICHT IN KG              | 0.6 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LUMEN PRO WATT             | 94  | LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 10  | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 940 | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |     | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
|                            |     | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
|                            |     | POWER-FACTOR                                                        | 0,83                  |
|                            |     | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
|                            |     | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
|                            |     | LUMEN PRO WATT                                                      | 94                    |
|                            |     | SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
|                            |     | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                            |     | GEHÄUSEFARBE                                                        | weiß                  |
|                            |     | NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                  |
|                            |     | SCHALTZYKLEN                                                        | > 100.000             |
|                            |     | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                            |     | L80/B10                                                             | 25000                 |
|                            |     | NENNSTROM IN A                                                      | 0,28                  |
|                            |     | ÄHNLICH RAL-FARBE                                                   | 9016                  |
|                            |     | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                    |
|                            |     | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                            |     | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
|                            |     | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 25000                 |
|                            |     | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 50000                 |

**ABMESSUNGEN**

Breite: 90mm  
Höhe: 31mm  
Länge: 175mm

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                     |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                   |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                   |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff transparent |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Nein                   |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                   |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                   |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                   |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                   |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                   |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                   |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                   |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                   |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                   |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                   |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                   |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                   |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                   |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                   |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                   |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                   |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                   |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                     |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                  |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                   |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                   |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                   |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                   |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                   |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                   |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s          |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                   |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                   |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 10                     |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                               | Nein                   |
| DIMMUNG DALI-2                                                              | Nein                   |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                     | Nein                   |
| DIMMUNG GPRS                                                                | Nein                   |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                | 50000                  |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                | 13000                  |

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | F                                  |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941200819                          |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 175                                |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                                  |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 10                                 |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 45                                 |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 90                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 31                                 |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                             | 941200819                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                               |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                               |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                             | Pulverbeschichtet                  |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                        | Ohne                               |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                         | Nicht erforderlich                 |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Freistrahlend/diffus               |