

ARTIKEL NR. 5303-030070

DOTLUX LED-Wandleuchte GUIDERound 8W 3000K



zur Artikelseite

- Dekorative, flache Wandleuchte mit blendfreiem Licht für Treppen- und Wegebeleuchtung
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und asymmetrische Lichtverteilung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Aluminium bietet mit IP65 besten Schutz für den Außenbereich
- Durchverdrahtung möglich dank zwei großen Kabeleinlassgummis und Schnellanschlussklemme
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 9005

| | | | |
|-----------------------------------|------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 70 |
| GEWICHT IN KG | 0.62 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 240 | LICHTFARBE | gelb |
| LUMEN PRO WATT | 30 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 8 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Breite: 180mm | | IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| Durchmesser: 180mm | | LUMEN PRO WATT | 30 |
| Höhe: 35mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| Länge: 180mm | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | L80/B10 | 25000 |
| | | NENNSTROM IN A | 0,1 |
| | | ÄHNLICH RAL-FARBE | 9005 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 25000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 50000 |

| | |
|--|------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Nein |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Ja |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN | 1 |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Nein |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ANSCHLUSSART_ | Steckklemme |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 8 |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Nein |

| | |
|--|--------------------------|
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 50000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 13000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | F |
| ELDAS-NR. | 941200899 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 180 |
| DURCHMESSER IN MM | 180 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 8 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | 45 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 180 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 35 |
| ELDAS-NO. | 941200899 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch/asymmetrisch |
| LICHTAUSTRITT | Indirekt |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Pulverbeschichtet |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Sonstige |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Breitstrahlend 41-80° |
| LICHTVERTEILER | Ohne |
| BETRIEBSGERÄT | Nicht erforderlich |
| SCHUTZART (NEMA) | Sonstige |