ARTIKEL NR. 5325-040075

DOTLUX LED-Stehleuchte ASSIST 70W 4000K dimmbar

zur Artikelseite

- Hohe Systemeffizienz von 135lm/W ermöglicht die energiesparende Arbeitsplatzausleuchtung mit nur 70W Verbrauch
- Manueller Drehdimmer ohne Sensorik
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight: 5500 lm / Downlight: 3940 lm)
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Metall-/Aluminiumgehäuse Silber ähnlich RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	3675-040240
GEWICHT IN KG	11.83
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	70
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9440
LUMEN PRO WATT	135

ABMESSUNGEN

Breite: 288mm
Höhe: 1968mm
Länge: 610mm

ABSTRAHLWINKEL	75x110
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	135
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	200-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	40000
äHNLICH RAL-FARBE	9006
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	200-240 AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja

BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FüR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERäT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERäT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Ja
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM2
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
LEUCHTENKöPFE BEWEGLICH	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Ja
GEEIGNET FüR LAMPENLEISTUNG IN W	70
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MIT DIMMER	Ja
MIT PRäSENZMELDER	Nein
MIT REFLEKTOR	Nein
MIT SCHALTER	Ja
MIT SEPARATER LESELEUCHTE	Nein
WERKSTOFF	Aluminium
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000

PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ELDAS-NR.	941742449
ABMESSUNG LäNGE IN MM	610
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	70
ABMESSUNGEN BREITE MM	288
ABMESSUNGEN HöHE MM	1968
ELDAS-NO.	941742449
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSFüHRUNG DES RASTERS	Ohne
GEHäUSEFARBE	silber
FASSUNG	Sonstige