

ARTIKEL NR. 5417-099120

DOTLUX LED-Balkenleuchte LIGHTBAR 1175mm max.40W POWERselect COLORselect



zur Artikelseite

- Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR für die Wand oder Deckenmontage, auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
- Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000/4000/5000 Kelvin)
- Anpassbare Leistung durch Power Select (24/30/35/40 Watt)
- Hohe Farbwiedergabe dank CRI>82
- Seilabhängung Art.Nr.5431 als Zubehör erhältlich

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| GEWICHT IN KG | 1.271 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LUMEN PRO WATT | 138/140/137/138 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 24/ 30/ 35/ 40 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3300/ 4200/ 4800/ 5500 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,9 |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Länge: 1175mm | | IK SCHUTZGRAD | IK06 |
| Breite: 62mm | | LUMEN PRO WATT | 138/140/137/138 |
| Höhe: 70mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 220-240 AC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 220-240 AC |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| | | MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |

| | |
|--|------------------------------------|
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM4 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufen |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | F |
| ELDAS-NR. | 941004689 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 1175 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 40 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-50 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 62 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 70 |
| ELDAS-NO. | 941004689 |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |
| BETRIEBSGERÄT | Nicht erforderlich |