

ARTIKEL NR. 6014-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Emergency Variante mit 3Std Akku für Notbeleuchtung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	4.325	SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8310	LICHTFARBE	weiß
LUMEN PRO WATT	154	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	154
		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
ABMESSUNGEN		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
Breite: 145mm		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
Höhe: 111mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Länge: 1572mm		L80/B10	50000
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
		ANSCHLUSSART_	Steckklemme

AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	54
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Aufbau
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
ELDAS-NR.	941007969
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1572
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	54
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-25-60
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HÖHE MM	111
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
ELDAS-NO.	941007969
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung