

ARTIKEL NR. 6230-040085

**DOTLUX LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM 150W 4000K 85°**



zur Artikelseite

- Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchten
- hohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten
- in verschiedenen Wattagen erhältlich und daher vielfältig einsetzbar
- UGR<19 bei den 85° Versionen und somit Arbeitsplatztauglich
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Smartes Zubehör: Mit dem optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert.
- Im Lieferumfang enthalten: Abhängeset mit Y-Seil
- Ballwurfsichere Montagemöglichkeiten optional erhältlich

|                                   |       |  |                       |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP66                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 3.8   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 175   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 186 - 240 AC/DC       |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 150   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 74.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 26290 | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                  |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82               |
|                                   |       | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,97                  |
|                                   |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK10                  |
|                                   |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 175                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                     |
| <b>Höhe:</b> 62mm                 |       | <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                    |
| <b>Länge:</b> 350mm               |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>Breite:</b> 340mm              |       | <b>BALLWURFSICHER</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 5                     |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>   | 75000                 |
|                                   |       | <b>NENNSTROM IN A</b>  | 0,75                  |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>  | Nein                  |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |       | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>  | 75000                 |
|                                   |       | <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 150000                |
|                                   |       | <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>  | Ja                    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE   | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                             | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                       | 408                              |
| FASSUNG  | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG  | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT  | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V   | Ja                               |
| DIMMUNG 1-10 V   | Ja                               |
| DIMMUNG DALI   | Nein                             |
| DIMMUNG DMX  | Nein                             |
| DIMMUNG DSI  | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                   | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH   | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH   | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION  | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT  | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR   | Nein                             |
| DIMMUNG RF   | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION  | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM  | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE   | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON  | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION  | Nein                             |
| LICHTVERTEILER   | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)  | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT   | IK10                             |
| LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER  | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR  | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                       | 750 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG   | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG  | Abschluss                        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT  | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA  | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR  | Nein                             |
| REFLEKTORFARBE   | -                                |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE  | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT   | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL   | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT  | Nein                             |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                  | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>  | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>  | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 150000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 37500                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Ja                         |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>   | C                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>   | 941008149                  |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 350                        |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 150                        |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 26288                      |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -30-50                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 340                        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 62                         |
| <b>ELDAS-NO.</b>   | 941008149                  |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>   | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                     | Pulverbeschichtet          |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>   | Crimpen                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Nicht verstellbar          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                      | Sonstige                   |