ARTIKEL NR. 6555-040080

DOTLUX CONNECT Lineare LED-Leuchte Ecke Links 12W 4000K DALI

zur Artikelseite

- Lineare Büroleuchte, die sich durch ihr modulares Baukastenkonzept an jede Raumarchitektur flexibel anpassen lässt.
- Modularer Aufbau ermöglicht die einfache Verbindung von bis zu 13 Einheiten.
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu nahezu allen Einrichtungsstilen.
- Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Abhänge-/ oder Deckenmontageset möglich.
- Die Leuchten können nahezu ohne Spalt zueinander installiert werden, um eine durchgängige, ununterbrochene Lichtlinie zu schaffen.
- Unterstützung des DALI-Standards für flexible Lichtsteuerung.

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.61
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1400
LUMEN PRO WATT	120
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	12

ABMESSUNGEN

Breite: 204mm
Höhe: 58mm
Länge: 204mm

ABSTRAHLWINKEL	80
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
IK SCHUTZGRAD	IK06
LUMEN PRO WATT	120
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
GEHäUSEFARBE	schwarz
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	60000
äHNLICH RAL-FARBE	9005
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	60000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	120000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja

GEEIGNET FüR LICHTBANDKONFIGURATION	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FüR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	120
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
MIT BETRIEBSGERäT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
GEEIGNET FüR NOTLICHT	Ja
MIT BEWEGUNGSMELDER	Ja
BEDIENUNG üBER BLUETOOTH	Ja
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ABHäNGUNG	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	120000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	30000
BEG FöRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941600939
ABMESSUNG LäNGE IN MM	204
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	204
ABMESSUNGEN HöHE MM	58
ELDAS-NO.	941600939
LICHTAUSTRITT	Direkt

AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufenlos
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
AUSFüHRUNG DES RASTERS	Sonstige
BETRIEBSGERäT	Nicht erforderlich
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige
ANSCHLUSSART_	Sonstige