

ARTIKEL NR. 6618

**DOTLUX LED-Netzteil max.80W 1-10V dimmbar 900m-1600mA**



zur Artikelseite

- Konstantstromnetzteil einstellbar von 900-1600mA
- 20-50V 1-10V dimmbar
- passendes Netzteil zu QUICK-FIXdc

|                           |      |                                          |              |
|---------------------------|------|------------------------------------------|--------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | SCHUTZART (IP)                           | IP20         |
| GEWICHT IN KG             | 0.43 | EINGANGSSPANNUNG                         | 220 - 240 AC |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 80   | POWER-FACTOR                             | 0,9          |
|                           |      | TC TEMPERATUR IN °C                      | 90           |
|                           |      | SCHUTZKLASSE                             | I            |
|                           |      | NOTLICHTTAUGLICH                         | Nein         |
| ABMESSUNGEN               |      | AUSGANGSSPANNUNG                         | 20-50        |
| Länge: 360mm              |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                 | 120-277      |
| Breite: 30mm              |      | GARANTIE IN JAHREN                       | 5            |
| Höhe: 26mm                |      | DIMMEN OHNE DIMMER                       | Ja           |
|                           |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE         | 120-277      |
|                           |      | SORTIMENT                                | Proline      |
|                           |      | DIMMUNG 0-10 V                           | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG 1-10 V                           | Ja           |
|                           |      | DIMMUNG DALI                             | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG DMX                              | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG DSI                              | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG LINESWITCH                       | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH             | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG PHASENABSCHNITT                  | Ja           |
|                           |      | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                   | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG RF                               | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION              | Nein         |
|                           |      | DIMMUNG TOUCH AND DIM                    | Nein         |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                            | Nein          |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                   | Ja            |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                         | Nein          |
| <b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>                                     | Nein          |
| <b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>                              | Nein          |
| <b>BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH</b>                                  | Nein          |
| <b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>                                    | Nein          |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                              | Nein          |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                           | Nein          |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                               | Nein          |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                             | Nein          |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>                                                | dynamisch     |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>                             | Nein          |
| <b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>                                | Nein          |
| <b>GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG<br/>(PRIMÄRSEITE)</b>             | Nein          |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>                                | Ja            |
| <b>GEHÄUSE</b>                                                   | Metallgehäuse |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                   | Ja            |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                              | Nein          |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                             | Ja            |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                                 | 919002291     |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                     | 360           |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR<br/>NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 90            |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                     | 30            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                       | 26            |
| <b>AUSGANGSSTROM IN A</b>                                        | 900-1600      |
| <b>ELDAS-NO.</b>                                                 | 919002291     |