


ARTIKEL NR. 6650-099060

DOTLUX LED-Downlight HEATspin 7W 2700/3000/4000K COLORselect inkl. Netzteil



zur Artikelseite

- 360-Grad schwenkbare Linse ermöglicht eine flexible Lichtausrichtung.
- Bis zu 90 Minuten feuerbeständiges Downlight (getestet mit EN 1365-2:2014 Feuerwiderstandsprüfung für tragende Bauteile - Teil 2 Decken und Dächer).
- geeignet für die direkte Montage auf normal entflammbar Oberflächen.
- COB LED-Chip sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Effizienz.
- Abstandsfreie Montage an Wärmedämmmaterialien möglich.
- Phasen-/ und phasenabschnittsdimmbare für flexible Lichtsteuerung.
- Inklusive Netzteil mit 3-poliger Schnellanschlussklemme.
- Ähnlich RAL9016.
- Die Leuchte wurde nach DIN EN 60754-1 und 60754-2 geprüft und gewährleistet im Brandfall eine ungefährliche Freisetzung von Halogenen

NACHFOLGEARTIKEL 6650-199060

GEWICHT IN KG 0.203

LUMEN PRO WATT 90

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 7

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 665

ABMESSUNGEN

Höhe: 37mm

Länge: 90mm

Durchmesser: 90mm

Breite: 90mm

ABSTRAHLWINKEL	60
SCHUTZART (IP)	sonstige Vorne IP65 / Hinten IP20
LICHTFARBE	mehrfarbig
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700/3000/4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,8
IK SCHUTZGRAD	IK08
LUMEN PRO WATT	90
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 25
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	68
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	68
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	31900
NENNSTROM IN A	0,08
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	31900
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	63800
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Refraktorlinse
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
SCHUTZART (NEMA)	2
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Ja
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen

BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	7
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	63800
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15950
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941408079
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	90
DURCHMESSER IN MM	90
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	7
LICHTSTROM IN LM	665
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	37
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	37
ELDAS-NO.	941408079
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufenlos
REFLEKTORFARBE	Hochglänzend
VERSTELLBARKEIT	Drehbar und schwenkbar
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°