



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	230 V
Stromart	Wechselstrom (AC)
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	189.00 mm
Lochmaßabstand Länge	180,0 mm
Breite	30.00 mm
Höhe	21.00 mm
Produktgewicht	69,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20



---

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Unabhängiger Einbau mit LMS CI BOX möglich

---

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DOWNLOADS



CAD data 3-dim



CAD data PDF

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321292599	Faltschachtel 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4008321292605	Versandschachtel 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.