

PRODUKTDATENBLATT DALI HIGHBAY ADAPTER

DALI HIGHBAY ADAPTER | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Industrie
- Produktionshallen
- Sporthallen
- Logistikzentren
- Bereiche mit hohen Decken
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- Geeignet für Installationen im Innenbereich
- Fertigungs- und Montagehallen
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume
- Korridore
- Lichtbänder in Industriehallen

Produktvorteile

- Sensorintegration in DALI
- Einbindung von HIGH BAY- und VISION-Bewegungssensoren in DALI
- Erweiterter Klemmenbereich erlaubt das Weiterschleifen der Netzleitung (Mains Looping)
- Tageslichtabhängige Regelung mit Abschaltautomatik bei ausreichendem Tageslicht
- DALI-basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme
- Flexible Adressierung über DALI

Produkteigenschaften

- DALI-Adapter für HIGH BAY- und VISION-Sensoren
- Direktanschluss an DALI
- Anschluss über schraublose Steckklemmen
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800 lx (gemessen am Sensor)
- Integrierter Lichtsensor
- Geeignet für Durchverdrahtung
- Geeignet zur tageslichtabhängigen Regelung
- Lichtregelung für Installationshöhen von bis zu 13 m


- Stromversorgung für Koppler aus DALI
- Integration in BMS-Systeme

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung		0,10 W
Nennspannung		20 V
Netzfrequenz	Netzfrequenz	0 Hz

Maße & Gewicht



Länge		139.00 mm
Breite		118.00 mm
Höhe		37.00 mm
Produktgewicht		74,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe		Weiß
--------------	--	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich		0...+50 °C
----------------------------	--	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar		Nein
DIM-Schnittstelle		DALI
Maximale Installationshöhe		13 m
Montageart		Deckenaufbau
Arbeitsbereich Lichtsensor		20...800 lx ¹⁾

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung		CE
Schutzklasse		II





Schutzart

IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Blindabdeckung enthalten
- Verwendbar mit dem DALI Professional-Lichtsteuerungssystem

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data 3-dim
	Advertisements

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321774132	Faltschachtel 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266.00 g	0.23 dm ³
4008321774149	Versandschachtel 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668.00 g	17.31 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.