# PRODUKTDATENBLATT
# ENDURA Style Square 13.5W Dark Gray

ENDURA® STYLE SQUARE | Wand- und Deckenleuchten mit modernem Design in quadratischer Form

## Anwendungsgebiete

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Terrassen, Balkone

## Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

## Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben


© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

# TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Nennleistung | 13,50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 100 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 200 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Oberschwingungsgehalt | ≤ 20 % |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

## Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 480 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1450 lm |
| Lichtausbeute | 37 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| UGR | < 25 |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| Länge | 202,00 mm |
| Breite | 202,00 mm |
| Höhe | 45,00 mm |
| Produktgewicht | 900,00 g |


© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.




PG ENDURA STYLE Square MiPRC

## Materialien & Farben

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

## Anwendung & Installation

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20…+85 °C |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK07 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

## Lebensdauer

| | |
|---|---|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h [1)] |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Zertifikate & Standards


© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

## Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| Anzahl Leuchtmittel | empty |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|---|---|
| PDF | User Instruction | ENDURA® STYLE Ring Square 13W |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Legal insert |
| PDF | Rechtliche Hinweise | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
| PDF | Konformitätserklärung | CE Declaration Endura Style Square |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 4058075205253 | Faltschachtel<br>1 | 65 mm x 237 mm x 228 mm | 960.00 g | 3.51 $dm^3$ |
| 4058075205260 | Versandschachtel<br>6 | 470 mm x 255 mm x 215 mm | 6034.00 g | 25.77 $dm^3$ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2024, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.