

PRODUKTDATENBLATT

UVC DULUX L 36W 2G11

UVC DULUX L | Ultraviolette keimtötende Lampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Ozonfrei
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer durch eine spezielle Beschichtung (bis zu 9.000 h)

Produkteigenschaften

- Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|------------------|------------|
| Nennleistung | 36 W |
| Nennspannung | 106 V |
| Nennstrom | 430 mA |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm | 10,8 W |
|-------------------------------------|--------|

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------|--------|
| Startzeit | 30.0 s |
|-----------|--------|

Maße & Gewicht

| | |
|--|-----------|
| Gesamtlänge | 421.00 mm |
| Länge | 421.00 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 412.0 mm |
| Außenkolben [PICOS] | T16 |
| Durchmesser | 18,00 mm |
| Rohrdurchmesser | 18,0 mm |
| Produktgewicht | 105,00 g |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | +10...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-----------------|--------|
| Nennlebensdauer | 9000 h |
|-----------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------------|---------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G11 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 10.0 mg |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Dimmbar | Nein |
| Brennstellung | Beliebig |

Zertifikate & Standards

| | |
|---|-----|
| Normen | CE |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG3 |

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | UVC DULUX L 36W |
|---------------|-----------------|

Sicherheitshinweise

– **WARNUNG:** Diese Lampe emittiert gefährliche UV-C-Strahlung (Risikogruppe 3 nach EN 62471) nur zur keimtötenden Anwendung. Die direkte Einwirkung von UV-C-Strahlung ist gesundheitsgefährdend für Menschen, Tiere und Pflanzen und kann Haut und Augen schädigen. Vermeiden Sie jede freiwillige oder unfreiwillige Einwirkung. Anwender müssen ihre Augen und Haut schützen, um Verletzungen zu vermeiden. UV-C-Strahlung kann, in der Nähe der Strahlungsquelle, Verfärbungen oder sogar Strukturveränderungen bestimmter natürlicher und synthetischer Materialien verursachen. Installieren und betreiben Sie die UV-C-Lampe nur wie in der Bedienungsanleitung des UV-C-Geräts beschrieben. Treffen Sie geeignete Vorkehrungen, um eine sichere Installation und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des UV-C-Geräts. Nicht für die Allgemeinbeleuchtung oder medizinische Anwendungen geeignet. Dieses Produkt enthält Quecksilber. Haftungsausschluss: Unsere UV-C-Lampen sind nicht als Medizinprodukte zertifiziert oder zugelassen und daher weder als solche vorgesehen noch zu verwenden. Der Einsatz unserer UV-C-Lampen trägt dazu bei, die Konzentration von Mikroorganismen wie Bakterien und Viren in der Luft und auf exponierten Oberflächen zu reduzieren. Oberflächen, die nicht direkt der UV-C-Strahlung ausgesetzt sind, werden jedoch entweder gar nicht oder mit einer deutlich geringeren Wirksamkeit desinfiziert. LEDVANCE übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass die Verwendung der UV-C-Lampen den Benutzer vor einer Infektion und/oder Kontamination mit Mikroorganismen schützt oder diese verhindert. Die Verwendung von UV-C-Strahlung ersetzt nicht die Schutzmaßnahmen, das Lüften der Räumlichkeiten, die Reinigung und andere Desinfektionsmaßnahmen. Unsere UV-C-Lampen stellen ein minimales Risiko dar, wenn sie von Fachleuten installiert und betrieben werden, die in ihrer Anwendung geschult sind. LEDVANCE lehnt jede Verantwortung und Haftung für Ansprüche oder Schäden ab, die sich aus einer Verwendung der UV-C-Lampen außerhalb ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung oder entgegen der Installations- und Betriebsanleitung des UV-C-Geräts ergeben oder damit zusammenhängen.

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|---|
|  | Certificates EC Declaration of Conformity UVC DULUX S_UVC DULUX SE_UVC DULUX L |
|  | Packaging insert Legal insert |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075595347 | Faltschachtel 1 | | 131.00 g | |
| 4058075595354 | Versandschachtel 10 | 136 mm x 103 mm x 455 mm | 1589.00 g | 6.37 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.