

# PRODUKTDATENBLATT

## DL IP44 FRAME DN 165 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



---

### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

---

### Produktvorteile

- Montagefreundlich

---

### Produkteigenschaften

- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	165 mm
Höhe	47 mm
Produktgewicht	96,00 g





Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709928	Faltschachtel 1	170 mm x 53 mm x 174 mm	123.00 g	1.57 dm <sup>3</sup>
4058075709935	Versandschachtel 10	350 mm x 279 mm x 190 mm	1495.00 g	18.55 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	42	150	170		
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 83	Ø 116	3-25	68	42	150	170		
DL IP44 DN166	Ø 180	Ø 148	Ø 166	3-25	68	42	150	170		
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 108	Ø 190	3-25	68	42	150	170		
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 164	Ø 216	3-25	68	42	150	170		

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.