

PRODUKTDATENBLATT

Smart+ Wifi Floor UpDown RGB TW

SMART+ WIFI Floor Updown | Dekorative Stehleuchte mit Wifi-Technologie und RGB- und CCT-Wechsel



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung
- Gaming-Ecken
- Home Entertainment-Bereiche

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Indirekte Beleuchtung
- Farbtemperatur- und RGB-Steuerung über Schalter am Produkt
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 24,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 150,000 mA |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 148 μ s |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 31 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 38 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 61 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,70 |
| Oberschwingungsgehalt | < 65 % |
| Schutzklasse | II |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|-----------------------------------|
| Lichtstrom | 850 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1750 lm |
| Lichtausbeute | 35 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 ... 5000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Rot / Grün / Blau / Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcn |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 110 ° |
| UGR | < 30 |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Durchmesser | 251,00 mm |
| Höhe | 1780,00 mm |
| Produktgewicht | 4800,00 g |



SMART WIFI FLOOR UPDOWN
RGB TW BK

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Stecker, EU |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK05 |
| Dimmbar | Ja |
| Montageart | Stehend |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 25000 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| BEG förderfähig | Nein |





TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Für die Steuerung mit der SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|--|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART + WIFI FLOOR UPDOWN RGB + TUNABLE WHITE |
|  | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11222392 |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Smart Wifi Convert and Floor Updown |
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854472251 | Faltschachtel 1 | 117 mm x 388 mm x 310 mm | 5023.00 g | 14.07 dm ³ |
| 4099854472268 | Versandschachtel 2 | 405 mm x 327 mm x 255 mm | 10667.00 g | 33.77 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/de-de/wohnraumbeluechtung/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.