



MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	PGJX28 [PGJX28]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 h
Systembeschreibung	MiniFastFit

Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (Nom)	22700 lm
Farbkoordinate X (Nom)	288
Farbkoordinate Y (nom.)	306
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	9300 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	64 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	78

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Lampenstrom (Nom)	3,75 A
Zündspannung (min.)	207 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	PGJX28

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (Max)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (Max)	500 °C

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829122111100
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291221111
Bestellcode	22111100
Anzahl pro Verpackung	1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	928177105115
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,062 kg

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

