



# MASTER LEDtube T5 230V



## MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Die Philips MASTER LEDtube T5 220-240V eignen sich hervorragend als Konversionslampe für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

### Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zubetreiben
- Bitte beachten Sie die Hinweise zu Konversionslampen (Umverdrahtung) vom ZVEI/VDE unter: <https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten/>

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Sockel	G5 [ G5]		3000 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	200000X	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lichtstrom (Nom)	1000 lm	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Startzeit (Nom)	0,5 s

# MASTER LEDtube T5 230V

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.92
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	60 °C

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	600 mm
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	467302

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951433425000
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
EAN/UPC - Produkt	8719514334250
Bestellcode	33425000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003044102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,232 kg

## Abmessungsskizzen




MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5


## Product

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

## Photometrische Daten




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-GUL


# MASTER LEDtube T5 230V

## Photometrische Daten




LEDtube MAS G3 8W G13 1000lm 830-POC


## Lebensdauer




LEDtube 50K-LED



LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

# MASTER LEDtube T5 230V

## Lebensdauer



LEDtube 50K-LMP

