



TL-D farbig

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Lampenstrom (Nom) | | 0,440 A |
|--|----------------------------------|---|--|------------------|
| Sockel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Spannung (Nom) | | 103 V |
| Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom) | 12000 h | Temperaturkenndaten | | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 15000 h | Auslegungstemperatur (Nom) | | 25 °C |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.) | 20000 h | Dimmen | | |
| Lichttechnische Daten | | Dimmbar | | Ja |
| Farbcode | 170 | Mechanische Kenndaten | | |
| Lichtstrom (Nom) | 4300 lm | Kolbenform | | T8 [26 mm (T8)] |
| Nennlichtstrom (Nom) | 4300 lm | Zulassungen und Anwendungseigenschaften | | |
| Lichtfarbe | Grün (G) | Quecksilbergehalt (Nom) | | 1,7 mg |
| LLMF 2000 h Ang. | 90 % | | | |
| Elektrische Kenndaten | | | | |
| Power (Rated) (Nom) | 36,0 W | | | |

TL-D farbig

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 42 kWh |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871150064300140 |
| Bestell-Produktname | TL-D Colored 36W Green 1SL/25 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500643001 |
| Bestellcode | 64300140 |
| Lokale Bestellnummer | 1000517 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Lokale Codebezeichnung | 8344012 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25 |
| SAP-Material | 928048501705 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 135,000 g |


Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W Green 1SL/25 | 28,0 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Photometrische Daten



TL-DCOL 170

