



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Stufe	CorePro

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 85 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenform A60 [A 60mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 391867

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869970033100

Bestell-Produktname CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27
827 3CT/8

EAN/UPC - Produkt 8718699700348

Bestellcode 70033100


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 8

SAP-Material 929001234332

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,055 kg


Abmessungsskizzen




CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8

Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

