




**CYRA L Eco Refit LED-Downlights,  
On/Off, DA230-255mm CYRA L, 230V,  
18/24W, IP20, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21072NW

Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 · Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinkten Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9005 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 230-255 mm · Außendurchmesser: 270 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießtöpfe möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                 |
| Strichcode (EAN)       | 4012094212722         |
| Katalog Farbcode       | RAL9005               |
| Höhe                   | 80.00 mm              |
| Aussendurchmesser      | 270 mm                |
| Einbaudurchmesser      | 230 mm                |
| Einbautiefe            | 80.00 mm              |
| LED Farbcode           | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 3500.00 lm            |
| Leuchte                | Inklusive LED         |





**CYRA L Eco Refit LED-Downlights,**  
**On/Off, DA230-255mm CYRA L, 230V,**  
**18/24W, IP20, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21072NW

## TECHNISCHE DATEN

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Schutzart IP       | 20         |
| Leistung           | 18-24 W    |
| Psb                | 0,00 W     |
| Strom              | 500-700 mA |
| Input Spannung     | 220-240    |
| Gehäuse-Code       | Aluminium  |
| Temperaturbereich  | -20 - 50   |
| CRI                | ≥ 80       |
| Lebensdauer L70B50 | 60.000 h   |





**CYRA L Eco Refit LED-Downlights,**  
**On/Off, DA230-255mm CYRA L, 230V,**  
**18/24W, IP20, 4000K, CRI80, RAL9005**  
Artikel-Nr.: 21072NW

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

