



ALUSPIEGEL 20° 350mA CRI90 LED-Modul 6,2W 2700K

Artikel-Nr.: 88830

LED-Modul 6,2W mit Reflektor · ERSATZ FÜR NIEDERVOLT HALOGEN 50W · mit Luminus-CXM6 Power LED Array · dimmbar · · Betriebsstrom: 350 mA · Leistung: 6,2W · Lichtstrom: 743 lm · Lichtfarbe: 2700 K · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Ausstrahlwinkel: 20° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: E · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094888309
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	55.00 mm
Aussendurchmesser	50 mm
LED Farbcode	UWW ca. 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	743.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	6,2 W





ALUSPIEGEL 20° 350mA CRI90 LED-Modul 6, 2W 2700K

Artikel-Nr.: 88830

TECHNISCHE DATEN

Strom	350 mA
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

