




GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set
Dim To Warm Plug&play schw., rund,
300mA, 3x7W, IP40, 3-1800K, CRI80-
weiß matt

Artikel-Nr.: ALU57331DTW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor, Kunststoffschuttscheibe · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000-1900 K Dim To Warm · Lichtstrom: 430 lm · CRI: >95 · Lebensdauer L70B50 >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenabschnitt · mit Anschlussstecker und 3-fach Verteiler für Plug-and-play-Betrieb · jeder Einbaustrahler besitzt 2 Meter Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 120 x 45 x 28 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094573410
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	40.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	45.00 mm
LED Farbcode	3000-1900K Dim to Warm
Lichtstrom pro Leuchte	430.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





GAIL LED-Einbaustrahler3er Set
DimToWarm Plug&play schw., rund,
300mA, 3x7W, IP40, 3-1800K, CRI80-
weiß matt
Artikel-Nr.: ALU57331DTW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Strom	300 mA
Spannung	220-240 V
Output Spannung	31-62
Gehäuse-Code	Aluminium
Toleranz	5.00
Effizienz	86.00
Temperaturbereich	-30 - 40
CRI	≥ 95
Lebensdauer L70B50	50.000 h

