



**weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K
CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund
auszieh.**

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe, Kunststoff) ·
Gehäusefarbe: weiß · 45° ausziehbar und 355° drehbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,9 W ·
Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 581 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·
Außendurchmesser: 75 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094267913 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Höhe | 56.00 mm |
| Aussendurchmesser | 75 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 60.00 mm |
| LED Farbcode | ca. 3000K warmweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 581.00 lm |
| Leuchte | Inklusive LED |





**weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K
CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund
auszieh.**

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 6,9 W |
| Strom | 350 mA |
| Sockel-Code | ohne |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Gehäuse-Code | Aluminium |
| Temperaturbereich | -20 - 40 |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 90 |
| Lebensdauer L70B50 | 50.000 h |





weiss matt 6, 9W 350mA 24° 3000K
CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund
auszieh.

Artikel-Nr.: LED55791WWOK-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

