



350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Artikel-Nr.: LED56981UWW

für die Innenanwendung, IP 40 · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: Aluminium · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 3,2 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 345 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 33 mm · Deckenausschnitt: 34 mm · Außendurchmesser: 40 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094539812
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	26.00 mm
Aussendurchmesser	40 mm
Einbaudurchmesser	34 mm
Einbautiefe	33.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	345.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3, 2W UWW

Artikel-Nr.: LED56981UWW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	3,2 W
Psb	0,00 W
Strom	350 mA
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	54.000 h





**350mA MELIMAR LED Lichtpunkt 1x3,
2W UWW**

Artikel-Nr.: LED56981UWW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

