



## schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall ohne Sprengring

Artikel-Nr.: R55115

Artikel Nr. R5511+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für ø 50 mm Leuchtmittel ·  
Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen  
thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel ·  
Aussendurchmesser 80mm · Wechseltechnik abziehbar · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.:  
55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094551159
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Socket-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





**schwenkbar für MR16 Eisen geb. Metall  
ohne Sprengring**

Artikel-Nr.: R55115

## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code Stahl

Temperaturbereich -20 - 100

EEK A++ bis E

