



## Einbaustrahler für MR-16 Edelstahl 2-Fach, schw.Qua.WS

Artikel-Nr.: R55611

Artikel Nr. R5560+Farbcode · schwenkbar, ohne Sprengring · für  $\varnothing$  50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 150x75mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler · Einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · Schwenkbar, blendfrei durch tief liegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 165x90mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094556116
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	165.00 mm
Breite	90.00 mm
Einbautiefe	125.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne





## Einbaustrahler für MR-16 Edelstahl 2-Fach, schw.Qua.WS

Artikel-Nr.: R55611

### TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	2
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 100
EEK	A++ bis E

