

## Datenblatt 5720401

### 6W Diled Modul 380lm 2700K 60° dim



Dimmbar: ja

Unser 6W **Diled Einbaumodul** ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Die geringe Einbautiefe von nur 39mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den von einer Halogenvariante. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von RA95 ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert. Das Einbaumodul besitzt eine patentierte Kunststofflinse, die für eine blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das Lumenpaket unseres Diled Modul lässt sich mit einer 50W herkömmlichen GU10 vergleichen.

Dimmerempfehlung: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)


380 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
6,00 Watt	Leistungsaufnahme
60 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2700 K	Farbtemperatur
Ra>95	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
60°	Abstrahlwinkel

Anschlussleitu	Modul	klar	39 mm	50 mm	IP20	-20° - 40°C	Socket	Außenkolben	Ausführung	Länge	Durchmesser	Schutzklasse	Einsatztemperatur
----------------	-------	------	-------	-------	------	-------------	--------	-------------	------------	-------	-------------	--------------	-------------------

0.85	230 V AC	50/60 Hz	28 mA	6 kWh/1000h	<1,0 s	<0,5 s	Leistungsfaktor	Betriebsspannung	Betriebsfrequenz	Nennstrom	Energieverbrauch	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms	Zündzeit
------	----------	----------	-------	-------------	--------	--------	-----------------	------------------	------------------	-----------	------------------	---	----------

Ø 50.000 h	L80B10	0.8	Nennlebensdauer	Messverfahren Lebensdauer	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
------------	--------	-----	-----------------	---------------------------	--

Spektrale Strahlungsverteilung  
im Bereich 180 - 800 nm



**Sigor**  
5720401

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	G

**6**  
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 09.10.2023

