

ARTIKEL NR. 1665-230360NANO

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITnano E27 18W 3000K



zur Artikelseite

- Wasserfeste Nanobeschichtung IP65 mit voll vergossenem Treiberbaustein
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittelleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

ENERGY

DOTLUX
1665-230360NANO

18
kWh/1000h

2019/2015

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - |
| VORGÄNGERARTIKEL | 1665-130360NANO |
| GEWICHT IN KG | 0,35 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 18 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 2700 |
| LUMEN PRO WATT | 150 |

ABMESSUNGEN

Länge: 73mm
Breite: 73mm
Höhe: 166mm

Durchmesser: 73mm

| | |
|--|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 360 |
| SCHUTZART (IP) | IP65 |
| EINGANGSSPANNUNG | 100 - 240 AC |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| SOCKEL | E27 |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 80 |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| EINSCHALTSTROM IN A | 45 |
| LUMEN PRO WATT | 150 |
| GEHÄUSEFARBE | weiß |
| NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| ENEC-ZERTIFIZIERT | ENEC 05 |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | D |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM2 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 17000 |
| PULSDAUER IN µS | 50 |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |

| | |
|------------------------------|-----------|
| ELDAS-NR. | 941801339 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 73 |
| DURCHMESSER IN MM | 73 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 73 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 166 |
| ELDAS-NO. | 941801339 |
| FARBE | Weiß |