

ARTIKEL NR. 3944-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 96W 10mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite



- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

ENERGY
DOTLUX
3944-040IP205M

A
B
C
D
E
F
G

96
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGÄNGERARTIKEL	1982-3
GEWICHT IN KG	0.145
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	96
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9000
LUMEN PRO WATT	94

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 10mm
Höhe: 2mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	24 DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ANZAHL DER LED/M	238
TRENNBAR NACH MM	30
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	19,2
LUMEN PRO WATT	94
LICHTSTROM LM/M	1800
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
L80/B10	50000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
ELDAS-NR.	941600449
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	5000
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	96
ABMESSUNGEN BREITE MM	10
ABMESSUNGEN HÖHE MM	2
ELDAS-NO.	941600449
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein