

ARTIKEL NR. 5080-ORGBW5M

**DOTLUX LED-Streifen 144W 12mm RGBW IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- High Lumen Output Version mit 120LED's/m
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtf lächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5080-ORGBW5M

A B C D E F G

**144**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.16	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	144	<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	7200	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	120
		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
		<b>LEISTUNG W/M</b>	28,8
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	1440
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	50
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>L80/B10</b>	25000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	24 DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	D
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	25000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000

<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Flachstecker
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	Band
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Aufbau/Einbau
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	13000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>ELDAS-NR.</b>	941600719
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	5000
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	144
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	12
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	2
<b>ELDAS-NO.</b>	941600719
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein