

ARTIKEL NR. 6037-030120

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 900mm 9W 24V 3000K**



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 108 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 91 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067

**ENERGY**

**DOTLUX**  
6037-030120

**9**  
kWh/1000h

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.096	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	9	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 200.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	820	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	91	<b>POWER-FACTOR</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>LUMEN PRO WATT</b>	91
<b>Länge:</b> 900mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>Breite:</b> 20mm		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>Höhe:</b> 17mm		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 200.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	200000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	F
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	200000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
		<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
		<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS- TAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSCHWELLEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	432
ELDAS-NR.	941301769
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	900
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	820
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	40
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
ELDAS-NO.	941301769
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß