



**schwarz 6, 9W 350mA 24° 3000K  
CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund  
ausziehbar.**

Artikel-Nr.: LED55792WWOK

für die Innenanwendung, IP 40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe, Kunststoff) ·  
Gehäusefarbe: schwarz · 45° ausziehbar und 355° drehbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,9 W ·  
Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 581 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·  
Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 60 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·  
Außendurchmesser: 75 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094557922
Katalog Farbcode	Schwarz
Höhe	56.00 mm
Aussendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	60.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	581.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**schwarz 6, 9W 350mA 24° 3000K  
CRI90 RINCA LED-Einbaustr. rund  
ausziehbar.**

Artikel-Nr.: LED55792WWOK

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	6,9 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	50.000 h

