

Art.-Nr.

**4029801**

## Feuchtraumleuchte Tricolour-Notlicht 1200 3-CCT

Wir freuen uns Ihnen unsere neue **Leuchte 'Tricolour'** vorzustellen.

Unsere Feuchtraumleuchte Tricolor Emergency mit Notlichtset ist als Einzelbatterieleuchte die beste Wahl für die wirtschaftliche und dezentrale Sicherheitsbeleuchtung.

Das integrierte Notlichtset mit austauschbarem Li-Ion-Akku ist für die Dauerschaltung und für Bereitschaftsschaltung geeignet und schaltet sich bei Stromausfall innerhalb von 0,5 Sekunden ein. So ist die Tricolor Emergency in Dauerschaltung im täglichen Betrieb als Leuchte der Allgemeinbeleuchtung die verlässliche Notlichtquelle, wenn es darauf ankommt.

Diese innovative Leuchte verfügt über einen Dip-Schalter, mit dem Sie zwischen drei Lichtfarben wählen können: 3.000 K, 4.000 K oder 5.700 K.

Werksseitig definierte, automatische Selbsttests beginnen mit der Erstinbetriebnahme und sind Pflicht für den gesetzlich geforderten Funktionsnachweis.

Alle 4 Sekunden: Überprüfung auf Batterieanschluss, Platinen- und Lampenfunktion.  
Monatlich: Durchführung eines 3-minütigen Dauertests.

Jährlich: Durchführung eines 1- oder 3-stündigen Dauertests.

Die einwandfreie Funktion aller Komponenten wird für die vorschriftliche Dokumentation mit zweifarbiger LED an der Leuchte angezeigt.

Als vom TÜV Süd zertifizierte Notleuchte mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10) bei hoher Stoßfestigkeit IK08 und Schutzart IP65 ist die Tricolour Emergency mit Durchgangsverdrahtung besonders verlässlicher Teil ihrer Sicherheitsbeleuchtung auch unter rauen Bedingungen mit hohen Anforderungen.

Das Durchgangsverdrahtungskabel mit 3 × 1 mm<sup>2</sup> ist bereits vorinstalliert, sodass die Installation schnell und einfach ist. Das robuste Polycarbonatgehäuse ist nach IP65 und IK08 zertifiziert und bietet Schutz vor Staub und Wasser. Die Leuchte wird mit Edelstahlklammern sowie Schrauben und Dübeln geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für die Montage benötigen. Die hohe Lichtausbeute von bis zu 120 lm/W und die lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L80/B10) machen diese Leuchte zu einer wirtschaftlichen Wahl. Sie ist zudem flimmerfrei und hat einen Ausstrahlungswinkel von 120°, was für eine angenehme Beleuchtung sorgt.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie im Bereich für die Downloads.




Nicht dimmbar



4028085402980

<b>Nutzlichtstrom</b>	4720-3020 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	40 W
<b>Farbtemperatur</b>	5700/4000/3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	Tunable White
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	opal
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	80
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdcn
<b>Schutzart</b>	IP65

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



<b>Schutzklasse</b>	II Schutzisolation
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	0 °C
<b>TaMax</b>	45 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	0...50 °C
<b>Leistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	0.9
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Nennstrom</b>	220 mA
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	40 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	0.5 s
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>Schaltzyklus</b>	100000
<b>garantiezeitJahreSIGOR</b>	3 Jahre

