


Datenblatt 5725601

Einbauleuchte 68 Diled 6W 380lm 3000K









Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

380 lm
6,00 Watt
Control
6,00 Watt
Control
6,00 Watt
Control
6,00 Watt
Control

schwarz Gehäusefarbe IP30 Schutzart

-20° - 40°C Umgebungstemperatur

0.9 Leistungsfaktor
230 V- Betriebsspannung DC
50/60 Hz Betriebsfrequenz
28 mA Nennstrom
6 kWh/1000h Energieverbrauch

<1.0 s Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen

Handelsregister HRB 19472

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

DE 814574569

USt-IdNr.:

Geschäftsführer:

Michael Perterer

Robin Scheffel

Lichtstroms

<0.5 s Zündzeit


Ø 50.000 h Nennlebensdauer L80B10 Restlichtstrom

0,8 Lampenlichtstromerhalt am Ende der

Nennlebensdauer

III Schutzklasse Schutzkleinspannung

UGR <19 Blendungsbewertung Betrieb nur mit beiliegendem Steckernetzteil Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm









Stand: 19.03.2024

Seite: 1



Einbauleuchte 68 Diled 6W 380lm 3000K 5725601



Stand: 19.03.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472 USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

