

Datenblatt
5755301

7W Luxar R7s Slim 78mm 806lm 2700K

Unser 7W **LUXAR R7s SLIM** Stab ist der perfekte Ersatz für die klassischen Halogenstäbe. Die schlanke Bauform von 20mm Durchmesser lässt auch den Einsatz auf engstem Raum zu.


Der R7S Stab ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weist somit eine hohe Lebensdauer auf. Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unsere R7s lässt sich mit einer 60W herkömmlichen R7s vergleichen.



Dimmbar: nein

806 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
7,00 Watt	Leistungsaufnahme
60 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2700 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<6 sdcms	Farbkonsistenz
360°	Abstrahlwinkel
R7s	Sockel
QT-DE12	Außenkolben
klar	Ausführung
78 mm	Länge
20 mm	Durchmesser
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
0,7	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
mA	Nennstrom
7 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit
Ø 15.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



SIGOR
5755301

E

4
kWh/1000h
2019/2015

Stand: 29.11.2022

