

Datenblatt
5788901

5W Luxar R7s 680lm 2700K

Unser 5W **LUXAR R7s SLIM** Stab ist der perfekte Ersatz für die klassischen Halogenstäbe. Die schlanke Bauform von 15mm Durchmesser lässt auch den Einsatz auf engstem Raum zu.


Der R7S Stab ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weist somit eine hohe Lebensdauer auf. Der niedrige Stromverbrauch der LED wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unsere R7s lässt sich mit einer 50W herkömmlichen R7s vergleichen



Dimmbar: nein

680 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
5,00 Watt	Leistungsaufnahme
53 Watt	Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe
2700 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<6 sdcms	Farbkonsistenz
360°	Abstrahlwinkel
R7s	Sockel
QT-DE12	Außenkolben
klar	Ausführung
78 mm	Länge
16 mm	Durchmesser
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
0.7	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50/60 Hz	Betriebsfrequenz
mA	Nennstrom
5 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0.5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0.5 s	Zündzeit
Ø 20.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



Sigor
5788901

A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

5
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 05.09.2023

